

Nybyggnation eller reservdelar? Markandens bästa släpvagnsdragstänger till oslagbara priser!

Vi erbjuder moderna svensktillverkade dragstänger för lastbilssläpvagnar, där våra mångåriga erfarenheter av dragstångstillverkning vävts samman med höghållfasta material och modul-uppbyggda produktionsvänliga konstruktioner till marknadens starkaste program.

Våra dragstänger har lägre vikt än jämförbara produkter från andra leverantörer, tack vare att materialvalen har optimerats för bästa hållfasthet.

Självklart är alla dragen typgodkända enl. direktivet EU 94/20.

	<p>F32</p> <p>Fast drag F32 är det lättaste draget för t.ex. timmer- och flisvagnar.</p> <p>Längd 1800 – 3200 mm. D=179 kN Vikt 50-68 kg.</p> <p>Typ nr: e4*94/20*3878*00.</p>
	<p>LA 40</p> <p>Automatdragstäng LA40 är en förlängbar dragstäng med två eller flera fasta inställnings-lägen med luftmanövrerad låsning.</p> <p>Drag för t.ex. skåpvagnar.</p> <p>Längd 1455 - 3770 mm. D=179 kN. Vikt vid längd 1,5 m 118 kg.</p> <p>Typ nr.: e4*94/20*94/20*4133*00 (10 Ton på styraxel). e4*94/20*94/20*4140*00 (18 Ton på styraxel).</p>
	<p>LA 40 XL</p> <p>Automatdragstäng LA40 är en extra kraftig förlängbar dragstäng med två eller flera fasta inställningslägen med luftmanövrerad låsning.</p> <p>Drag för t.ex. Triovagnar.</p> <p>Längd 2500 - 4000 mm. D=152 kN. Vikt, exempel: 230 kg för längd 3 m.</p> <p>Typ nr.: e4*94/20*94/20*4369*00 (10 Ton på styraxel)</p>

Mjölbydraget från dragsstångsspecialisten!

	<p>LA 50 Kärrdrag Luftmanövrerad dragstång för 3-axlig kärra. Längd och vikt – variabelt beroende på V-värde. Värden: Dc = 155 kN S = 1000 kg V = Max 100 kN Vikt, exempel: 350 kg för längd 3,7 m.</p> <p>Typ nr: e4*94/20*94/20*3422*00.</p>
	<p>S 32 Ställbart drag S32 är draget för t.ex. vagnar med skåp.</p> <p>Längd 1500 – 3200 mm. Vikt 84-99 kg.</p> <p>Typ nr: e4*94/20*94/20*4065*00.</p>
	<p>S 33 Smart 33 är till för t.ex. timmer- och flisvagnar.</p> <p>Längd 1800 – 3300 mm. D=179 kN. Vikt 70-90 kg.</p> <p>Typ nr: e4*94/20*94/20*4124*00.</p>
	<p>S 50 Ställbart drag S50 är draget för t.ex. lastväxlarvagnar och bulktransportvagnar.</p> <p>Längd 1800 – 5000 mm. D=179 kN. Vikt 130-185 kg</p> <p>Typ nr: e4*94/20*94/20*4080*00.</p>
	<p>XXL 42 Drag för t.ex. Trio vagnar med framvagnsboggi. (Framvagn 18 ton boggi)</p> <p>Längd 2500 – 4200 mm. D=179 kN. Vikt, exempel: 190 kg för längd 4000 mm.</p> <p>Typ nr: e4*94/20*4382*00</p>

Mjölbydraget från dragsstångsspecialisten!

Gemensamma egenskaper

Enkelt montage

Mjölbydragets dragstänger levereras kompletta, färdiga att monteras på släpvagnen utan att komplicerat och tidsödande hopplock av en byggsats behöver göras.

Flexibilitet

Dragstången kan tack vare vårt smarta modulsystem enkelt anpassas till de flesta fordons-kombinationer. Bestäm bara vilka dimensioner som önskas, så tillverkar vi dragen i rätt storlek och utförande inom marknadens kortaste leveranstid.

Ytbehandling

Alternativ 1: Som standard är dragstången behandlad med en grundläggande zinkmangan-fosfatering, ED grundfärg samt pulverlack med hög finish och god korrosionsbeständighet. Kulör: Röd (NCS 1580-Y90R)

Alternativ 2: Obehandlat, för dem som vill ytbehandla själva.

Alternativ 3: Varmförzinkat, utan ytterligare lackering.

Alternativ 4: Varmförzinkat med ytlackering.

Anslutningsalternativ

Vagninfästningar:

Vibrablockbussningar för 32 mm bult eller koniska bussningar för 51 mm axel, typ Briab

Dragöglor:

- VBG Ø 57,5 mm rak eller VBG Ø 57,5 mm vinklad 5°.
- VBG Ø 57 mm vinklad 5° används vid låg infästning i släpvagnen.

Tillbehör

- Dragstången kan förses med fotsteg, gångbord samt balansfjäder eller liknande som justerar dragstången till kopplingens höjd.
- Kompletteringssatser för infästningarna.

Vid beställning uppge c/c-mått för infästning.

Kontakta oss för rådgivning om lämpligaste draget för Dina behov.

Behöver Du något annat utförande? Kontakta oss!

Ytterligare informationer se hemsidan, www.mjolbydraget.se

Mjölbydraget AB
Bruksvägen 3
595 95 Mjölby

Tel. 0142-290680
Fax: 0142-26025
www.mvbimjolby.se
info@mvbimjolby.se

Mjölbydraget från dragsstångsspecialisten!

Mjölbydraget AB, Tel. 0142-290680, www.mvbimjolby.se, info@mvbimjolby.se