



## Teknisk specifikation:

<b>Längd</b>	12 600 mm	<b>Hjul</b>	265/70-19,5", Michelin, Goodyear, Bridgestone
<b>Totalvikt</b>	36 000 kg	<b>Bromssystem</b>	Wabco
<b>Ram</b>	svetsad	<b>Elsystem</b>	2-krets, diodlampor, VBG 14-polig
<b>Axlar &amp; Fjädring</b>	BPW, ROR, SAF -luft	<b>Lackering</b>	blästring, skyddsgrund, 2-komponentslack, klarlack
<b>Boggie</b>	1320 mm fram, 1820 mm bak		
<b>Vändkrans</b>	16 ton med utdragna smörjpunkter		
<b>Dragstång</b>	VBG, Trako, Mjölbydraget fast eller skjutbar. Höj- och sänkbar.		

Baklamporna är ledade vertikalt för att klara av ev. påkörning utan att skadas. En luftspoiler för fartvinden ner över lyktorna och hjälper till att hålla rent från damm och snö.



Den strömlinjeformade designen (inga vassa hörn) och det höga detaljarbetet ökar hållfastheten, minskar luftmotståndet och underlättar rengöringen.



Höj- och sänkreglage samt vägklockor monterade i skyddande låda med belysning. Bultade lastväxlardubbar.



Indockning via en lång och stadig plattform. En unik spärrfunktion håller släden på plats tills flaket är dockat.



MVB i Mjölby AB,  
Bruksvägen 3,  
595 95 Mjölby,  
tel. 0142 - 290 680  
info@mvbimjolby.se  
www.mvbimjolby.se

# MVB

## Lastväxlare

MVB i Mjölby AB,  
Bruksvägen 3,  
595 95 Mjölby,  
tel. 0142 - 290 680  
info@mvbimjolby.se  
www.mvbimjolby.se

