


Teknisk specifikation:

Längd	10 200 mm
Totalvikt	36 000 kg
Ram	svetsad IPE-balk
Axlar & Fjädring	BPW, ROR, SAF -luft
Boggie	1320 mm fram, 2020 mm bak
Vändkrans	16 ton med utdragna smörjpunkter
Dragstång	VBG, Trako, Mjölbydraget fast eller skjutbar

Hjul	265/70-19,5", Michelin, GoodYear, Bridgestone
Bromssystem	Wabco
Elsystem	2-krets, diodlampor, VBG 14-polig
Hydraulik	skjutbord 4200 mm
Bankar	ExTe, Laxo, Alucar
Spännare	ExTe Luftman, Laxo, Hamatic
Lackering	blästring, skyddsgrund, 2-komponentslack, klarlack

Baklamporna är ledade vertikalt för att klara av ev. påkörning utan att skadas. En luftspoiler för fartvinden ner över lyktorna och hjälper till att hålla rent från damm och snö.



Den strömlinjeformade designen (inga vassa hörn) och det höga detaljarbetet ökar hållfastheten, minskar luftmotståndet och underlättar rengöringen.



Valsade holkar ger stabilare infästning/vagn, mindre luftmotstånd och enklare rengöring.



En unik dubb-lösning medför enkel omflyttning av bankarna mellan timmer- och massavedsläget. Återgången vid skjutbordsrangering sker automatiskt.



MVB i Mjölby AB,
Bruksvägen 3,
595 95 Mjölby,
tel. 0142 - 290 680
info@mvbimjolby.se
www.mvbimjolby.se

MVB



Timmersläp

MVB i Mjölby AB,
Bruksvägen 3,
595 95 Mjölby,
tel. 0142 - 290 680
info@mvbimjolby.se
www.mvbimjolby.se